

AXIS Companion Bullet LE

Full HD IR-netwerkkamera voor buitengebruik

De AXIS Companion Bullet LE is een voor buitengebruik geschikte bulletcamera met een compact design. Zijn vlakke voorkant onderdrukt reflecties. Met WDR-technologie en IR-verlichting biedt de camera bewakingsbeelden van HDTV-kwaliteit, zelfs in slechte lichtomstandigheden of totale duisternis. De camera is uitgerust met PoE, wat het mogelijk maakt om zowel de netwerkconnectiviteit als de elektrische voeding via één en dezelfde kabel te laten lopen. Met zijn ingebouwde microSD-kaartslot voor gedecentraliseerde opslag biedt de camera een handige opnameoplossing. Dankzij de ondersteuning van de Zipstream-technologie van Axis wordt een maximale opnameduur verkregen. De AXIS Companion Bullet LE is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Hoge videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2-megapixelresolutie**
- > **Ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in volledige duisternis**
- > **WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en de Zipstream-technologie van Axis**



AXIS Companion Bullet LE

Camera		Geheugen	
Beeldsensor	1/2,8" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	Voeding	512 MB RAM, 256 MB flash
Lens	M12-vatting, vaste iris, vaste focus 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 115° Verticaal gezichtsveld: 64°	Connectoren	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Normaliter: 4,1 W, max.: 6,3 W
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar infrarood filter	IR-verlichting	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Minimumverlichting	Kleur: 0,2 lux met 50 IRE, F2.0 Zwart-wit: 0,04 lux met 50 IRE, F2.0 0 lux met IR-verlichting aan	Opslag	Energiezuinige IR-led van 850 nm met een lange levensduur. Bereik tot 15 m (50 ft) afhankelijk van de scène
Belichtingstijd	1/66500 s tot 2 s	Bedrijfsomstandigheden	Geschikt voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Geschikt voor opname op een NAS Zie www.axis.com voor aanbevelingen ten aanzien van SD-kaarten en NAS-apparaten
Video		Opslagomstandigheden	-30 °C tot 50 °C (-22 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 10–100% RV (condenserend)
Videocompressie	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High H.265 (MPEG-H Part 2) Motion JPEG	Goedkeuringen	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Resoluties	1920x1080 tot 160x90		EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps met een netfrequentie van 50/60 Hz		Omgeving IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk te configureren streams in H.264, H.265 en Motion JPEG Regelbare framerate en bandbreedte Axis Zipstream-technologie in H.264 en H.265 VBR/MBR H.264/H.265		Veiligheid IEC/EN/UL 60950-22
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherppte, contrast, lokaal contrast, witbalans, belichtingscontrole, WDR, rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° inclusief het Corridor Format, beelden spiegelen	Dimensies	Hoogte, recht: 174 mm (6,9 inch) Hoogte, haaks: 118 mm (4,6 inch) ø 101 mm (4,0 inch)
Netwerk		Gewicht	0,5 kg (1,1 lb)
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart	Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker, Torx L-sleutel, doorvoerhulpstuk voor de connector
Ondersteunde protocollen	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Optionele accessoires	AXIS T94-houders voor verschillende posities AXIS Surveillance microSDXC TM -kaart
Systeemintegratie		Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Analyses	AXIS Video Motion Detection 3	Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag	Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie www.axiscompanion.com
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller	a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (www.openssl.org), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).	
Algemeen		Milieuverantwoordelijkheid	
Behuizing	Behuizing van IP66-, NEMA 250 Type 4X- en IK08-klasse uit polymeer Geïsoleerde elektronica, borgende schroeven (Torx 10) Kleur: wit NCS S 1002-B	www.axis.com/environmental-responsibility	
Duurzaamheid	Vrij van pvc		