

AXIS Companion Cube L

Full HD IR-netwerkkamera voor binnengebruik

De AXIS Companion Cube L levert videobeelden van hoge kwaliteit in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP en is uitgerust met WDR. De camera heeft een ingebouwde microfoon voor het opnemen van audio en een PIR-bewegingssensor voor bewegingsdetectie in het donker. De camera biedt tevens IR-verlichting en dag/nacht-functionaliteit. De camera ondersteunt PoE en heeft een ingebouwde microSD-kaartslot voor gedecentraliseerde opslag. Dankzij de ondersteuning voor Axis' Zipstream-technologie wordt een maximale opnameduur bereikt. De camera kan met de meegeleverde beugel zowel aan de wand als in een hoek worden bevestigd. De AXIS Companion Cube L is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > Videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2 MP-resolutie
- > Ingebouwde IR-verlichting en WDR voor verschillende lichtomstandigheden
- > Ingebouwde microfoon, mini-luidspreker en PIR-bewegingssensor
- > PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding
- > Ondersteunt microSD-kaart en Axis' Zipstream-technologie



AXIS Companion Cube L

Camera	
Beeldsensor	1/3" RGB CMOS-sensor met progressieve scan
Lens	Vaste brandpuntsafstand, 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 110° Verticaal gezichtsveld: 61° M12-vatting, vaste iris, IR-gecorrigeerd
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar IR-filter
Minimumverlichting	Kleur: 0,25 lux bij 50 IRE F2.0 Zwart-wit: 0,05 lux bij 50 IRE F2.0, 0 lux met IR-verlichting aan
Belichtingstijd	1/28000 s tot 1/5 s bij 50 Hz 1/32500 s tot 1/5 s bij 60 Hz
Video	
Videocompressie	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High, Motion JPEG
Resoluties	1920x1080 HDTV 1080p tot 320x240
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps (50/60 Hz) in alle resoluties
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk te configureren streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framerate en bandbreedte VBR/MBR H.264
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, dag-/nachtinstelling, rotatie: 0°, 180°, beelden spiegelen, WDR
Audio	
Audiostreaming	Tweeweg, half-duplex
Audiocompressie	AAC-LC 8/16 kHz
Audio-ingang/-uitgang	Ingebouwde microfoon (kan worden uitgeschakeld), ingebouwde luidspreker van 82 dB-SPL (op 0,5 m/20 inch)
Netwerk	
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart
Ondersteunde protocollen	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Systeemintegratie	
Analyses	AXIS Video Motion Detection 3
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag Ingebouwde PIR
Gebeurtenissen	Video- en audio-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering (voor en na een alarm)
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller

Algemeen	
Behuizing	Polycarbonaat, aluminium, gerecycled plastic Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Duurzaamheid	Vrij van pvc, 64% gerecycled plastic
Geheugen	512 MB RAM, 256 MB flash
Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Normaliter 2,7 W, max. 4,8 W 4,75-5,25 V DC, normaliter 2,5 W, max. 4,7 W
IR-verlichting	IR-verlichting, led met regelbare intensiteit. Tot 10 m (32 ft) bereik.
Connectoren	Alleen Micro USB type B voor voeding RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Opslag	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Ondersteuning voor opname op een NAS Zie www.axiscompanion.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten en NAS-apparaten
PIR-sensor	PIR-bewegingssensor (passief infrarood). Max. bereik: 6 m (19,7 ft)
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RV (niet-condenserend)
Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, EN 62471
Dimensies	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 inch)
Gewicht	134 g (0,30 lb)
Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding, montagebeugel, tafelstatief, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker
Optionele accessoires	T91A10-montagekit
Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie www.axiscompanion.com

a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Milieuverantwoordelijkheid

www.axis.com/environmental-responsibility