

AXIS Companion Dome V

Full HD vandaalbestendige netwerkcamera voor binnen

De AXIS Companion Dome V ter grootte van uw handpalm is een vaste dome voor binnen die videobeelden van hoge kwaliteit levert in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP en uitgerust is met WDR. De camera ondersteunt PoE en heeft een ingebouwde microSD-kaartsleuf voor gedecentraliseerde opslag. Dankzij de ondersteuning voor Axis' Zipstream-technologie wordt een maximale opnameduur bereikt. Via de HDMI-uitgang is een rechtstreekse aansluiting op confrontatiemonitors mogelijk. De vandaal- en stofbestendige camera kan aan de wand of het plafond worden bevestigd. De AXIS Companion Dome V is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2 MP-resolutie**
- > **WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en Axis' Zipstream-technologie**
- > **HDMI-uitgang voor aansluiting op monitors**



AXIS Companion Dome V

Modellen		Behuizing	Conform IP42 water- en stofbestendige (om te voldoen aan IP42 volgt u de instructies in de installatiehandleiding), IK08-inslagbestendige, polycarbonaat/ABS behuizing Geïsoleerde elektronica, borgende schroeven (Torx® 10) Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Camera		Duurzaamheid	Vrij van pvc
Beeldsensor	1/3" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	Geheugen	512 MB RAM, 256 MB flash
Lens	M12-vatting, vaste iris, vaste focus 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 106° Verticaal gezichtsveld: 59°	Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 Normaliter 2,6 W, max. 3,0 W
Lichtgevoeligheid	0,25 lux bij 50 IRE F2.0	Connectoren	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b
Belichtingstijd	1/32500 s tot 1/5 s	Opslag	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Ondersteuning voor opname op een NAS Zie www.axis.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten en NAS-apparaten
Camerahoek bijstellen	Pan: ±177° Tilt: ±69° Rotatie: ±176° Kan in elke richting worden gericht, met zicht op wand/plafond	Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) Luchtvochtigheid 15-85% RV (niet-condenserend)
Video		Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Videocompressie	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High Motion JPEG	Goedkeuringen	EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A & B, ICES-003 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08
Resoluties	1920x1080 (1080p) tot 320x240	Dimensies	Hoogte: 56 mm (2,2 inch) Ø 101 mm (4,0 inch)
Frame rate (framesnelheid)	25/30 fps met een lichtnetfrequentie van 50/60 Hz	Gewicht	170 g (0,38 lb)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk te configureren streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framerate en bandbreedte VBR/MBR H.264 HDMI	Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker Torx® L-sleutel
HDMI-uitgang	HDMI 1080p bij 25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i bij 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p bij 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p bij 25/30 fps (50/60 Hz)	Optionele accessoires	AXIS T94B02D-kit voor hangende montage AXIS T94B02L-houder voor verzonken montage AXIS T94B01P-opbouwdoos AXIS T94B02M-plaat voor aansluitdoos Zichtbescherming Zwarte behuizing Rookkleurige dome Axis-houders AXIS Surveillance microSDXC™ Card Zie www.axis.com voor meer accessoires
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, WDR, tekst- en beeldoverlay, beelden spiegelen Rotatie: 0°, 90°, 180°, 270°, inclusief het Corridor Format	Videobeheerssoftware	AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Netwerk		Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise Wi-Fi-koppelknop (compatibel met Wi-Fi Protected Setup™ PBC)	Garantie	3 jaar garantie van Axis; zie www.axis.com/warranty
Ondersteunde protocollen	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP	a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com). b. Zorg dat de kabel een smalle stekker heeft	
Systeemintegratie		Milieuverantwoordelijkheid www.axis.com/environmental-responsibility	
Analyses	AXIS Video Motion Detection 3 Ondersteuning voor AXIS Camera Application Platform, waardoor het mogelijk is om toepassingen van derden te installeren, zie www.axis.com/acap		
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag		
Gebeurtenissen	Video-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm		
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller		
Algemeen			