

## NUV-3703-F04 Microdome 5MP HDR 101°

### FLEXIDOME micro 3100i indoor



- ▶ Compact ontwerp voor discreet indoor gebruik met een snelle en eenvoudige installatie en configuratie
- ▶ 5 MP voor zeer gedetailleerde beelden
- ▶ IVA Pro Buildings biedt betrouwbare, deep learning-gebaseerde detectie van personen en voertuigen.
- ▶ Hoog dynamisch bereik (HDR) om elk detail te zien in heldere en in donkere gebieden van de scène
- ▶ Ingebouwd Secure Element met Trusted Platform Module (TPM) garanderen het hoogste beveiligingsniveau voor apparaattoegang en datatransport

De FLEXIDOME micro 3100i indoor heeft een discreet en compact ontwerp en biedt hoogwaardige beelden voor 24/7 bewaking.

Deze is onder andere voorzien van deep learning-gebaseerde IVA Pro Buildings video analytics voor betrouwbare detectie in en rond gebouwen en een ingebouwd Secure Element voor data security op topniveau.

Unieke hoek- en plenum-geschikte plafondmontage maken discrete montage mogelijk.

Daarnaast zijn de camera's compatibel met de Bosch modulaire bevestigingssystemen.

#### Functies

##### Hoog dynamisch bereik

De camera heeft een hoog dynamisch bereik. Dit is gebaseerd op meerdere belichtingsprocessen voor meer details in lichte gedeelten en in de schaduw, zelfs in dezelfde scène. Het resultaat is dat u gemakkelijk onderscheiden kunt maken tussen objecten en kenmerken, bijvoorbeeld gezichten bij een heldere achtergrondverlichting.

##### Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

De camera wordt geleverd met het vooraf geïnstalleerde IVA Pro Buildings en biedt betrouwbare, deep learning-gebaseerde detectie en tracking van personen en voertuigen. Het systeem is ongevoelig voor valse triggers binnen veeleisende omgevingen met regen, wind (bewegende bomen), sneeuw, hagel en waterreflecties, alsmede schaduwen en insecten. Het systeem detecteert, volgt en classificeert objecten.

Een slimme set alarm- en tellerregels waarschuwt u als vooraf gedefinieerde alarmen afgaan en maakt forensisch zoeken door opnames met hoge efficiëntie mogelijk. De configuratie wordt geminimaliseerd en gemakkelijk gemaakt door de kalibratie te verwijderen.

##### Intelligente streaming en H.265-codering

De camera is ontworpen voor het meest efficiënte en krachtige H.264- en H.265/HEVC-coderingsplatform. Intelligent streaming is in staat om bij een zeer lage netwerkbelasting video van hoge kwaliteit en hoge resolutie te leveren.

Met een verdubbeling van de coderingsefficiëntie voegt H.265 daar bovendien meer bit-rate-besparing aan toe.

### Modulaire accessoires

Er is een uitgebreid assortiment modulaire accessoires beschikbaar waarmee u een consistent ontwerp tussen verschillende camera's en een scala van installatiemogelijkheden krijgt. Beschikbare opties zijn wand- of buisbevestiging, een hoekmontagedoos en een montagekit voor plafonds.

### Lokaal opnemen

Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf zodat u maximaal 2 TB aan lokale alarmopnamen kunt opslaan. Pre-alarmopname in RAM vermindert de bandbreedte voor opnemen in het netwerk en vergroot de effectieve levensduur van de geheugenkaart.

De camera beschikt over geavanceerde decentrale opname voor een betrouwbare opslagoplossing dankzij de combinatie van de volgende functies:

- De ondersteuning van industriële SD-kaarten maakt een extreme levensduur mogelijk.
- Statuscontrole van industriële SD-kaarten zorgt voor vroegtijdige onderhoudsindicaties.

### DORI-dekking

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify/ detecteren, observeren, herkennen, identificeren) is een standaardsysteem (EN-62676-4) voor het definiëren van de mate waarin een persoon die de video bekijkt, onderscheid kan maken tussen personen of objecten in een gedekt gebied. Hieronder ziet u de maximale afstand waarop een combinatie van camera en objectief aan deze criteria kan voldoen:

#### 5 MP-camera met 3,2 mm-objectief

| DORI                  | DORI-definitie         | Afstand<br>3,2 mm | Horizontale<br>breedte |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Detecteren            | 25 px/m<br>(8 px/ft)   | 43 m<br>(141 ft)  | 104 m<br>(340 ft)      |
| Observeren            | 63 px/m<br>(19 px/ft)  | 17 m<br>(56 ft)   | 41 m<br>(135 ft)       |
| Recognize (herkennen) | 125 px/m<br>(38 px/ft) | 9 m<br>(28 ft)    | 21 m<br>(68 ft)        |
| Identificeren         | 250 px/m<br>(76 px/ft) | 4 m<br>(14 ft)    | 10 m<br>(34 ft)        |

### Data security

Er zijn speciale maatregelen genomen om te zorgen voor het hoogste niveau van beveiliging voor de toegang tot het apparaat en data transport. Door de wachtwoordbeveiliging op drie niveaus met beveiligingsaanbevelingen kunnen gebruikers de toegang tot het apparaat aanpassen. Toegang via de webbrowser kan worden beveiligd met HTTPS en firmware-updates kunnen ook worden beveiligd met geverifieerde veilige uploads. De camera's hebben ingebouwde Secure Element (SE) hardware die de

belangrijkste Trusted Platform Module (TPM) - functionaliteit biedt om de hoogste niveaus van data security en privacybescherming te garanderen. Samen met PKI-ondersteuning (Public Key Infrastructure) is superieure bescherming tegen schadelijke aanvallen gegarandeerd. De camera ondersteunt ook RSA-encryptiesleutels met een lengte tot 4096 bits, waardoor de gegevensveiligheid na 2030 wordt gegarandeerd. En daarnaast 802.1x-netwerkverificatie met EAP/TLS. Het geavanceerde certificaat biedt:

- Apparaatcertificaat voor Bosch-herkomst vooraf geïnstalleerd
- Unieke certificaten die automatisch zelf worden gegenereerd indien nodig
- Client- en servercertificaten voor verificatie
- Clientcertificaten voor bewijs van echtheid
- Certificaten met gecodeerde persoonlijke sleutels

### Bosch Remote Portal

Met de beveiligde cloudinfrastructuur Bosch Remote Portal kunt u uw verbonden Bosch-apparaten beheren. Vanuit het Bosch Remote Portal kunt u:

- De eerste configuratie van uw online en verbonden Bosch apparaten voltooiën (online en offline).
- Firmware bijwerken voor één of meer apparaten.
- Certificaten beheren.
- Bewaak de status van uw aangesloten apparaten van Bosch.

### Systeemintegratie en conformiteit met ONVIF

De camera voldoet aan de ONVIF Profile S-, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M- en ONVIF Profile T-specificaties. Voor de H.265-configuratie ondersteunt de camera Media Service 2 dat een onderdeel is van ONVIF Profile T. Hierdoor is compatibiliteit tussen netwerkvideoproducten gegarandeerd, ongeacht de fabrikant.

De interne functieset van de camera voor integratie in grote projecten is gemakkelijk toegankelijk voor integrators van derden. Bezoek de website van het Bosch Integration Partner Program (IPP) ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)) voor meer informatie.

### Informatie over de regelgeving


| Norm           | Type                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissie        | EN 55032 (klasse A)<br>CFR 47 FCC part 15 (klasse A)<br>VCCI (klasse A)<br>AS/NZS CISPR32 (klasse A) |
| Immunititeit   | EN 55035<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-2                                                             |
| Omgevingseisen | IEC 60068-2-1                                                                                        |

| Norm               | Type                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | IEC 60068-2-2<br>IEC 60068-2-6<br>IEC 60068-2-14<br>IEC 60068-2-27<br>EN IEC 63000: 2018<br>RoHS EU, 2011/65/EU en 2015/863/EU<br>WEEE EU, 2012/19/EU<br>Verpakking EU, 94/62/EU<br>N2580-1 (Bosch-norm)<br>N33.6 (Bosch-norm) |
| Veiligheid         | EN IEC 62368-1<br>IEC 62368-1<br>UL 62368-1                                                                                                                                                                                    |
| Beeldkwaliteit     | IEC 62676-5                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleurenweergave    | ITU-R BT.709-6                                                                                                                                                                                                                 |
| ONVIF-conformiteit | EN 50132-5-2, EN 62676-2                                                                                                                                                                                                       |
| Slagvastheid       | EN 62262 (IK08): 2002                                                                                                                                                                                                          |
| Markeringen        | CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM, Zweden PVC-vrij                                                                                                                                                      |
| Naleving           | Conform NDAA                                                                                                                                                                                                                   |

| Regio            | Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen |                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Europa           | CE                                                      |                                 |
| VS               | UL CAP                                                  | Cybersecurity Assurance Program |
| Groot-Brittannië | UKCA                                                    |                                 |

### Opmerkingen over installatie/configuratie



Afmetingen in mm (inch)

### Meegeleverde onderdelen

| Kwantiteit | Onderdeel                              |
|------------|----------------------------------------|
| 1          | FLEXIDOME micro 3100i indoor apparaat  |
| 1          | TR15-sleutel                           |
| 1          | Montagesticker                         |
| 1          | Beknopte installatiehandleiding        |
| 1          | Veiligheids- en beveiligingsinformatie |
| 3          | UX-label voor installateurs            |

### Technische specificaties

#### Elektrisch

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PoE                                         | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 |
| Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal) | 3.2 W – 4.5 W                              |

#### Sensor

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Totaal aantal pixels van sensor | 5 MP ong.       |
| Type sensor                     | 1/2.7 inch CMOS |
| Effectieve pixels (H x V)       | 2,592 x 1,944   |

#### Gevoeligheid

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Kleur (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5) | 0.15 lx |
|------------------------------------------------------------|---------|

#### Dynamisch bereik

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Hoog dynamisch bereik (HDR) (dB) | 120 dB |
|----------------------------------|--------|

#### Optisch

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Focal lengte objectief (mm)  | 3.2 mm |
| Objectiefopening (/F)        | 1.6 /F |
| Horizontaal gezichtsveld (°) | 100.8° |
| Verticaal gezichtsveld (°)   | 69.2°  |

#### Videofuncties

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Dag/nacht | Automatisch (instelbare schakelpunten); Kleur; Zwart-wit |
|-----------|----------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camerafunctionaliteit | Spiegelbeeld; Rotatie 90°; Rotatie 180°; Rotatie 270° inclusief montage rechtop; Tegenlichtcompensatie (BLC); Scherpvertegroting; Intelligent defog; Pixel teller; Verzaaging; Helderheid; Video-watermarking; Display-stamping; Locatie |
| Witbalans (K)         | 2,000 K – 10,000 K                                                                                                                                                                                                                       |
| Witbalansmodus        | Basis; Standaard; Handmatige modus; Vasthouden; 3 automatische modi; Natriumlamp auto                                                                                                                                                    |
| Sluitermodi           | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Standaardsluiter; 1/25 [30] min                                                                                                                                                        |
| Aantal privacymaskers | 8                                                                                                                                                                                                                                        |

### Videostreaming

|                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videocompressie                   | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC                                                                                             |
| Streaming                         | Meerdere configureerbare streams in H.265; H.264 and M-JPEG; Configureerbare beeldfrequentie en bandbreedte; Bosch Intelligent Streaming |
| Vertraging van cameraverwerking   | <120ms                                                                                                                                   |
| GOP-structuur                     | IP                                                                                                                                       |
| Frame rate (fps)                  | 1 fps – 30 fps                                                                                                                           |
| Signaal-ruisverhouding video (dB) | >55 dB                                                                                                                                   |
| Videoresolutie (H x V)            | 5 MP (4:3), 2592 x 1944, tot 0,1 MP (4:3), 320 x 240<br>3,8 MP (16:9), 2592 x 1456 tot 0,1 MP (16:9), 512 x 288                          |

### Analyse van beeldinhoud

|               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type analyse  | Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings                                                                                                                                                                                     |
| Alarmtriggers | Willekeurig object; Object in veld; Lijnoverschrijding; Veld betreden/verlaten; Verdacht ophouden; Route volgen; Tellen; Bezetting; Verandering van omstandigheid; Soortgelijkheid zoeken; Objecten die stoppen of beginnen te bewegen |
| Objectklassen | Persoon, voertuig                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Objectfilters                               | Duur; Grootte; Beeldverhouding; Richting; Kleur |
| Registratiemodi                             | Basisregistratie (2D)                           |
| Aantal mogelijke alarmregels (gelijktijdig) | 16                                              |
| Extra functionaliteiten                     | Sabotagedetectie                                |

### Ingangen en uitgangen

|          |                  |
|----------|------------------|
| Ethernet | Afgeschermd RJ45 |
|----------|------------------|

### Opslag

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne opslag                | 5-s-pre-alarm-recording                                                                           |
| Geheugenkaartsleuf            | Micro SDHC; Micro SDXC (een geheugenkaart van klasse 6 of hoger wordt voor HD-opnamen aanbevolen) |
| Capaciteit geheugenkaart (GB) | 32 GB voor Micro SDHC; 2 TB voor Micro SDXC-kaart                                                 |
| Industriële SD-kaarten        | Extreme ondersteuning voor levensduur- en statusbewaking met vroegtijdige service-indicatie       |

### Gegevensbeveiliging

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| PKI                   | X.509-certificaten                      |
| End-to-end-codering   | Volledig end-to-end met ondersteund VMS |
| Codering              | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3      |
| Lokale opslagcodering | XTS-AES                                 |
| Videoverificatie      | MD5; SHA-1; SHA-256; Controle-som       |

### Platform

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Gemeenschappelijk productplatform | CPP 14.3 |
|-----------------------------------|----------|

### Netwerk

|               |              |
|---------------|--------------|
| Ethernet-type | 10/100BASE-T |
|---------------|--------------|

### Systeemintegratie

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocollen / normen | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |
| Conformiteit | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M                                                                                                                                                            |

### Mechanische specificaties

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Draaibereik (°)         | 0° - 355°                              |
| Kantelbereik (°)        | 0° - 75°                               |
| Rolbereik (°)           | 0° - 355°                              |
| Afmetingen (Ø x H) (mm) | 110 mm x 66 mm                         |
| Afmetingen (Ø x H) (in) | 4.33 in x 2.6 in                       |
| Gewicht (g)             | 230 g                                  |
| Gewicht (lb)            | 0.51 lb                                |
| Kleur                   | Wit                                    |
| Color (RAL)             | RAL 9003 Signaalwit                    |
| Koepelmateriaal         | Doorzichtig polycarbonaat              |
| Montagetype             | Transparant met krasbestendige coating |
| Materiaal               | Polycarbonaat behuizing                |
| Montagetype             | Opbouwmontage                          |

### Omgevingseisen

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur (°C)                                     | 0 °C - 40 °C    |
| Bedrijfstemperatuur (°F)                                     | 32 °F - 104 °F  |
| Opslagtemperatuur (°C)                                       | -30 °C - 70 °C  |
| Opslagtemperatuur (°F)                                       | -22 °F - 158 °F |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%) | 5% - 93%        |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)      | 5% - 100%       |
| Relatieve vochtigheid bij opslag (%)                         | 5% - 95%        |
| Impactbescherming                                            | IK08            |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Duurzaamheid      | PVC-vrij |
| Land van herkomst | Thailand |

### Bestelinformatie

#### NUV-3703-F04 Microdome 5MP HDR 101°

Vaste domecamera voor indoor 30 fps-bewaking met H.264/H.265 en IVA Pro Buildings, 5 MP, 101°-objectief, voldoet aan IK08, NDAA  
Bestelnummer **NUV-3703-F04**

### Accessoires

#### NDA-5081-PIP Interfaceplaat hangend, 110mm

Hangende interfaceplaat voor de FLEXIDOME IP micro 3100i indoor en de FLEXIDOME panoramic 5100i-series  
Bestelnummer **NDA-5081-PIP**

#### NDA-5081-PLEN Brandwerende kit plafondinbouw, 110mm

Plafondmontageset conform kwalificatie tussenruimte voor FLEXIDOME panoramic 5100i en FLEXIDOME micro 3100i  
Bestelnummer **NDA-5081-PLEN**

#### NDA-5080-CMB Hoekmontagebehuizing 45°, 110mm

Hoekmontagedoos voor FLEXIDOME panoramic 5100i indoor en FLEXIDOME micro 3100i, 45° kantelhoek  
Bestelnummer **NDA-5080-CMB**

#### NDA-3081-4S 4S-adapterplaat NVD-3000 indoor micro

4S-adapterplaat voor FLEXIDOME micro 3100i indoor  
Bestelnummer **NDA-3081-4S**

#### NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's, wit  
Bestelnummer **NDA-U-WMT**

#### NDA-U-PMT Steun voor buismontage, 12" (31cm)

Universele mastmontagebeugel voor domecamera's, 31 cm, wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMT**

#### NDA-U-PMTE Verlengbuis voor buismontage, 50cm

Verlengstuk voor hangende buismontage, 50 cm, wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMTE**

#### NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage SMB

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of buismontage.  
Bestelnummer **NDA-U-PSMB**

#### NDA-U-WMP Wandmontageplaat

Achterplaat voor universele wandmontage-, hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66  
Bestelnummer **NDA-U-WMP**

#### NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein

Mastbevestigingsadapter klein  
Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.  
Bestelnummer **NDA-U-PMAS**

#### NDA-5081-TM Kantelbeugel 20°, 110mm

Kantelsteun (20°) voor FLEXIDOME panoramic 5100i indoor en FLEXIDOME micro 3100i indoor  
Bestelnummer **NDA-5081-TM**

**NPD-5001-POE Midspan, 15W, één poort, AC in**

Power-over-Ethernet midspan injector voor gebruik met PoE-camera's; 15,4 W, 1 poort

Gewicht: 200 g

Bestelnummer **NPD-5001-POE**

---

**NPD-5004-POE Voeding via Ethernet, 15,4W, 4 poort**

Power-over-Ethernet midspan injector voor gebruik met PoE-camera's; 15,4 W, 4 poorten

Gewicht: 620 g

Bestelnummer **NPD-5004-POE**

---

**NDA-U-WMTG Wandbevestiging hangend, contactdoos**

Universele wandmontage, uitsluitend compatibel met installatie op contactdozen voor vaste domecamera's, wit

Bestelnummer **NDA-U-WMTG**

---

**NDA-U-PMTS Buismontagebeugel 4" (11cm)**

Universele buismontagebeugel voor domecamera's, 11 cm (4 inch), wit

Bestelnummer **NDA-U-PMTS**

---

**NDA-U-PMTG Buismontagebeugel, contactdoos**

Universele buismontage, uitsluitend compatibel met installatie op contactdozen voor vaste domecamera's, wit

Bestelnummer **NDA-U-PMTG**

---

**Vertegenwoordigd door:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)