

AXIS Companion 360

360° panoramische netwerkcamera van 6 MP voor binnen

De AXIS Companion 360 maakt een 360° panoramische weergave van tot wel 650 m² (7.000 sq. ft.) mogelijk in hoge kwaliteit. Deze panoramische minidomecamera is ideaal voor verbeterd gebiedsbeheer in winkels, in kantoren en op kruispunten van gangen om activiteiten in grote gebieden te detecteren en mensen te volgen, zelfs om hoeken. De AXIS Companion-client ondersteunt dewarpen aan clientzijde en digitaal pannen, tilten en zoomen voor een optimale gebruikerservaring. Als camera ter grootte van uw handpalm is de AXIS Companion 360, die 3 jaar garantie heeft, gemakkelijk te installeren. De AXIS Companion 360 is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **360° panoramische weergave met sensor van 6 MP**
- > **Geavanceerd dewarpen aan clientzijde en digitaal pannen, tilten en zoomen**
- > **HDMI-uitgang voor aansluiting op monitors**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en voeding met één enkele kabel**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en Axis Zipstream-technologie**



AXIS Companion 360

Camera		Behuizing	Aluminium en kunststof behuizing, geïsoleerde elektronica Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschijden van de behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Beeldsensor	1/1,8" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	Duurzaamheid	Vrij van pvc, 70% gerecycled plastic
Lens	Vaste iris, vaste focus, 1,6 mm, F2.8 Horizontaal gezichtsveld: 185° Verticaal gezichtsveld: 185°	Geheugen	1024 MB RAM, 256 MB flash
Minimumverlichting	0,3 lux bij 50 IRE, F2.8	Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Normaliter 4,2 W, max. 6,49 W
Belichtingstijd	1/31500 s tot 1/2 s	Connectoren	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI Type D ^a
Camerahoek bijstellen	Rotatie ±180°	Opslag	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Geschikt voor opname op een NAS Zie www.axis.com voor aanbevelingen ten aanzien van SD-kaarten en NAS-apparaten
Video		Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid 10–85% RV (niet-condenserend)
Videocompressie	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High Motion JPEG	Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Resoluties	360° overzicht: 2048x2048 tot 480x480 Panorama: 2304x648 tot 640x240 Dubbel panorama: 2304x1296 tot 480x360 Quadweergave: 2304x1296 tot 480x360 Weergavegebied: 1920x1440 tot 480x360 Hoek links of rechts: 1920x720 tot 640x240 Dubbele hoek: 1920x1440 tot 480x360 Gang: 2304x1296 tot 480x360	Goedkeuringen	EMC EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 Veiligheid IEC/EN/UL 62368-1 Omgeving IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Netwerk NIST SP500-267
Frame rate (framesnelheid)	Alleen 360° overzicht, tot 2048x2048: 30 fps 360° overzicht tot 1920x1920 + HDMI-uitgang: 15 fps	Dimensies	Hoogte: 46 mm (1,8 inch) ø: 101 mm (4,0 inch)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk configureerbare streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framerate en bandbreedte VBR/MBR H.264 HDMI	Gewicht	240 g (0,53 lb)
Dewarped-weergaven	360° overzicht, panorama, dubbel panorama, quadweergave	Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker, boorgatsjabloon
HDMI-uitgang	HDMI 720p bij 50/60 fps (50/60 Hz)	Optionele accessoires	AXIS T94-houders voor verschillende posities Zwarte behuizing Rookkleurige dome Inkijkwerende afdekking AXIS Surveillance microSDXC™ Card
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, belichtingszones, WDR – Dynamic Contrast, ruisreductie, rotatie: 0°, 180°, tekst- en beeldoverlay, privacy maskers, beelden spiegelen	Videobeheerssoftware	AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Pan/Tilt/Zoom	Digitale PTZ, presetposities	Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Netwerk		Garantie	3 jaar garantie van Axis; zie www.axis.com/warranty
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart, vertragingbescherming tegen brute kracht	a. Zorg dat de kabel een smalle stekker heeft	
Ondersteunde protocollen	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b	Milieuverantwoordelijkheid www.axis.com/environmental-responsibility	
Systeemintegratie			
Analyses	Inclusief AXIS Video Motion Detection		
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag		
Gebeurtenissen	Video-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm		
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller		
Algemeen			