

AXIS Companion Bullet mini LE

Full HD IR-netwerkcamera voor buitengebruik

De AXIS Companion Bullet mini LE is een kleine en discrete dag/nacht camera, geschikt voor buitengebruik en met ingebouwde infraroodverlichting voor bewaking in totale duisternis. De bulletcamera heeft een compact design, met een vlakke voorkant die reflecties onderdrukt, en WDR-technologie die zelfs met complexe lichtomstandigheden een hoge beeldkwaliteit levert. De camera is uitgerust met Power over Ethernet (PoE), wat het mogelijk maakt om zowel de netwerkconnectiviteit als de elektrische voeding via één en dezelfde kabel te laten lopen. De AXIS Companion Bullet mini LE is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion en vereist een AXIS Companion Recorder voor een compleet systeem.

- > **Hoge videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2 MP-resolutie**
- > **Ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in volledige duisternis**
- > **WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding**
- > **Geoptimaliseerd voor gereduceerde bandbreedte- en opslagbehoefte**



AXIS Companion Bullet mini LE

Camera		Duurzaamheid Pvc-vrij	
Beeldsensor	1/2,8" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 Normaliter 2,1 W, max. 3,2 W
Lens	Horizontaal gezichtsveld: 103° Verticaal gezichtsveld: 55° Vaste iris en IR-gecorrigeerd	Connectoren	T/100BASE-TX PoE
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar infrarood filter	IR-verlichting	Energiezuinige IR-led van 850 nm met een lange levensduur. Bereik tot 15 m (49 ft) afhankelijk van de scène
Minimumverlichting	0 lux met IR-verlichting aan	Opslag	AXIS Companion Recorder is vereist
Camerahoek bijstellen	Pan: +/-177° Tilt: 30° tot 90° Rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° Kan in elke richting worden gericht	Bedrijfsomstandigheden	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 10–100% RV
Video		Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Videocompressie	H.265 (MPEG-H Part 2)	Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Veiligheid IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Omgeving IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Resoluties	1920x1080 HDTV 1080p en 640x360	Dimensies	Hoogte: 127 mm (5 inch) Ø 100 mm (3 15/16 inch)
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps met een lichtnetfrequentie van 50/60 Hz	Gewicht	205 g (0,45 lb)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk configureerbare, streams Regelbare framerate	Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° inclusief het Corridor Format, privacy maskers	Optionele accessoires	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount Zie axis.com voor meer accessoires.
Wide Dynamic Range (breed dynamisch bereik)	WDR	Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar via axiscompanion.com/vms
Netwerk		Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie axis.com/warranty
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, HTTPS ^a -codering, Digest-verificatie, logboek voor gebruikerstoegang, ondertekende firmware	a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (openssl.org), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Ondersteunde protocollen	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	Milieuverantwoordelijkheid axis.com/environmental-responsibility	
Systeemintegratie			
Gebeurtenisactivering	Videobewegingsdetectie		
Algemeen			
Behuizing	IP66, kunststof (PC/ABS) Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.		